

Общество с ограниченной
ответственностью

«АВГ Авто»

ИНН 6732162145 КПП 673201001

ОГРН 1186733007559

214013, г. Смоленск, ул.

Черняховского, д.15,

помещение 7.3, оф. 19

e-mail: Info@avg-gidrohod.ru

тел.: +7 991 120 1991

WhatsApp +375 29 389 0803 Viber

AVG
AUTOPARTS

Банковские реквизиты:

р/с 4070 2810 7020 0006 8521

в ПАО «Промсвязьбанк», г. Ярославль
БИК 047888760

к/с 3010 1810 3000 0000 0760

ИНН 7744000912, КПП 760402001

Официальный сайт

www.avg-gidrohod.ru

Снегоочиститель фрезерно-роторный ДЭМ-124 НО



Предназначен для очистки дорожных покрытий и других площадей от снега, а также для удаления снежных валов, образованных плужными снегоочистителями, путем отбрасывания в сторону или погрузки в транспортное средство. Особенностью данного снегоочистителя является наличие быстросменной передней навески, на которую устанавливается: -или роторный снегоочиститель с механическим приводом от ВОМ трактора- или снегоуборочный отвал с гидравлическим поворотом. Монтаж-демонтаж роторного снегоочистителя или отвала занимает не более 5 мин.

Основные характеристики:

Базовый трактор.....	МТЗ-82.1/92П
Производительность, при отбрасывании в сторону, т/ч.....	500
Дальность отброса, м.(вправо/влево)	до 20
Высота погрузки в транспортное средство, м.....	3,5
Ширина захвата, м.....	2,1
Высота убираемого слоя, м.....	1,0
Привод рабочего органа.....	механический
Привод исполнительных механизмов.....	гидравлический
Габаритные размеры, мм	
длина.....	6000
ширина.....	2100
высота.....	3400 (3900), в транспортном положении.....
Вес, кг.....	5000
Скорость движения, км/ч:	
рабочая (с ходоуменьшителем).....	0...0,75 транспортная.....
	20.

Цена комплекта с учетом НДС: 790 000,0 российских рублей.

Общество с ограниченной
ответственностью

«АВГ Авто»

ИНН 6732162145 КПП 673201001

ОГРН 1186733007559

214013, г. Смоленск, ул.

Черняховского, д.15,

помещение 7.3, оф. 19

e-mail: Info@avg-gidrohod.ru

тел.: +7 991 120 1991

WhatsApp +375 29 389 0803 Viber

AVG
AUTOPARTS

Банковские реквизиты:

р/с 4070 2810 7020 0006 8521

в ПАО «Промсвязьбанк», г. Ярославль
БИК 047888760

к/с 3010 1810 3000 0000 0760

ИНН 7744000912, КПП 760402001

Официальный сайт

www.avg-gidrohod.ru

Снегоочиститель шнекороторный ФРС-200М НО



Предназначен для очистки дорожных покрытий от снега, а также для удаления снежных валов, образованных другими снегоочистителями, путём отбрасывания в сторону или погрузки в транспортное средство.

Основные характеристики:

Базовый трактор.....МТЗ-82.1

Производительность, при отбрасывании в сторону, т/ч.....200

Дальность отброса, м.....до 20

Высота погрузки в транспортное средство, м.....3,1 (3,6)

Ширина захвата, м.....2,0

Высота убираемого слоя, м.....1,0

Масса рабочего органа, кг.....800

Привод рабочего органа.....гидравлический

Привод исполнительных механизмов.....гидравлический

Габаритные размеры, мм

длина.....5350

ширина.....1990

высота.....3400 (3900), в транспортном положении.....2765

Вес, кг.....5000

Скорость движения, км/ч:

рабочая (с ходоуменьшителем).....0...0,75 транспортная.....20

В базовом тракторе сохранена задняя навеска, что облегчает демонтаж навесного оборудования и позволяет использовать трактор для других целей.

Цена комплекта по запросу.

Общество с ограниченной
ответственностью

«АВГ Авто»

ИНН 6732162145 КПП 673201001

ОГРН 1186733007559

214013, г. Смоленск, ул.

Черняховского, д.15,

помещение 7.3, оф. 19

e-mail: Info@avg-gidrohod.ru

тел.: +7 991 120 1991

WhatsApp +375 29 389 0803 Viber

AVG
AUTOPARTS

Банковские реквизиты:

р/с 4070 2810 7020 0006 8521

в ПАО «Промсвязьбанк», г. Ярославль
БИК 047888760

к/с 3010 1810 3000 0000 0760

ИНН 7744000912, КПП 760402001

Официальный сайт

www.avg-gidrohod.ru

Снегоочиститель шнекороторный ДЭМ-133 НО (снегоборец)



Высокопроизводительный шнекороторный снегоочиститель, для регионов с интенсивным выпадением осадков который способен убирать **до 2750 тонн в час**. Снегоочиститель представляет собой отдельный модуль с силовой установкой, шнеками и ротором с механическим приводом, выбросным патрубком и погрузочным желобом с гидроприводом, органами управления. Все системы монтируются на раме с переходным адаптером для крепления к стреле погрузчика. Номинальная грузоподъемность базового погрузчика не менее 4700 кг. Данное оборудование изготавливается под заказ. В базовой комплектации предусмотрены:

- Скалыватели льда, закрепляемые болтами
- Нагреватель блока цилиндров
- Узел быстрой навески оборудования под любой ваш погрузчик
- Дефлекторный глушитель для работы в населенных пунктах
- Рабочее освещение на загрузочном коробе
- Рабочее освещение на кузове снегоочистителя
- Подогрев топлива

Основные характеристики в описании товара.

Цена только по запросу.

***Все цены указаны на условиях FCA (склад г. Смоленске), без учета транспортировки.